CSS-2000 SERIES

灵活应对多种场景，BMB专业音响入门系列

压缩驱动的振动板的钛合金部分使用的是日本的进口品
箱体吊装金属件适应于PA音箱方式及KTV音箱方式多种设置可能。
适应多种场景设置，BMB logo牌及WOOFER/TWEETER采用可旋转结构。

1. BMB专业音响入门系列
2. 根据设置场景可调整方向的BMB logo铭牌。
3. 值得信赖的音质可供KTV乃至大厅使用。

CSS-2012 [12"]

CSS-2010 [10"]

系统构造	单低音单高音单元的2单元扬声器系统	单低音单高音单元的2单元扬声器系统
低音单元	300mm (12inch) 锥形低音，65 (2.5inch) mm音圈 × 1unit	250mm (10inch) 锥形低音，60 (2.3inch) mm音圈 × 1unit
高音单元	26mm喉口，44.4mm音圈音膜组装高音 × 1unit	26mm喉口，34.4mm音圈音膜组装高音 × 1unit
频率响应	50Hz～20.000Hz(±3dB)	75Hz～20.000Hz(±3dB)
灵敏度	98dB/W/m	97dB/W/m
峰值最大声压级	133dB/m	128dB/m
长期连续最大声压	127dB/m	124dB/m
最大输入功率	2000W	1200W
额定输入功率	500W(Public Addresses speaker type)	300W(Public Addresses speaker type)
推荐放大器	650W(DAD-650)	500W(DAD-500)
高频保护	热敏电阻回路断路器	热敏电阻回路断路器
水平指向角	80°	80°
垂直指向角	50°	50°
连接插口	Neutrik Speakon® NL4MP × 2	Neutrik Speakon® NL4MP × 2
阻抗	8Ω	8Ω
尺寸 (mm)	380(宽) × 615(高) × 386(长)	315(宽) × 527(高) × 335(长)
重量	24.6 kg /个	16.6 kg /个
板材	15mm杨木夹板	15mm杨木夹板
面网	5.5mm正六边形孔	5.5mm正六边形孔
油漆	防刮烤漆	防刮烤漆
支撑座	底部φ36mm支撑底座	底部φ36mm支撑底座