



XR800/XR1500/XR2500/XR3000/XR3500

后控制面板



- 立体声/并联/单声道桥接模式
- 用户可选择的输入灵敏度:0.775V和1.4V
- 4个XLR输入接口;Speakon®输出接口
- 2个增益控制旋钮,1个电源开关,1个电源LED灯,2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态
- 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路

规格参数	XR800	XR1500	XR2500	XR3000	XR3500
立体声功率4Ω:	300W	450W	750W	1000W	1350W
立体声功率8Ω:	200W	330W	500W	700W	1000W
桥接模式8Ω:	600W	900W	1500W	2000W	2700W
频率响应(1 W):	20Hz - 20kHz, +0/-1dB				
总谐波失真 (THD):	< 0.5%, 20 Hz - 20 kHz				
互调失真(IMD):	≤ 0.35%				
转换速率:	>10V/us				
电压增益:	29dB	31dB	33dB	35dB	36dB
阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz:	> 200				
信噪比:	> 100 dB				
串扰:	-75 dB (1kHz), -59 dB (20kHz)				
输入灵敏度(额定功率8Ω):	0.775V or 1.4V				
输入阻抗(额定):	20KΩ (平衡)				
输入连接器:	每通道2路平衡XLR				
输出连接器:	每通道4-POLE Speakon®及一对接线柱				
保护:	防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路				
通风:	由前往后的空气对流机制				
冷却:	内部空气强排散热, 风扇冷却, 快速调节, 温度保护				
尺寸 (W x H x D):	19"x3.5"x12.4"(482 mm x 89 mm x 315 mm)				
净重:	25.1 lb (11.4 kg)	28.0 lb (12.7 kg)	29.7 lb (13.5 kg)	39.9 lb (18.1 kg)	43.0 lb (19.5 kg)
运输重量:	29.5 lb (13.4 kg)	32.4 lb (14.7 kg)	34.2 lb (15.5 kg)	44.4 lb (20.1 kg)	47.4 lb (21.5 kg)